

Produkts: Projektētas sastāva normālais betons: C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45

Ražotājs: SIA Jēkabpils PMK, Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202

Īpašība	Deklarēto vērtību intervāls	
	min.	maks.
Minerālo pildvielu augšējais nominālais izmērs	0	16
Hlorīdu saturā klase	Cl 0,4	Cl 1,0
Konsistence		
konusa nosēduma klase	S1	S4
Spiedes stiprība, klase	C8/10	C35/45
Salizturības marka	-	F200
Ūdens necaurlaidības marka	-	W12
Ārējās vides iedarbes klases		
iedarbes klase īkorozijas riskam, kuru izraisa karbonizācija	XC1	XC4
iedarbes klase īkorozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi, izņemot jūras ūdeni	XD1	XD3
iedarbes klase īkorozijas riskam, kuru izraisa hlorīdi jūras ūdenī	XS1	XS3
iedarbes klase īkorozijas riskam, kuru izraisa kīmiskas vielas	XA1	XA2
iedarbes klase īkorozijas riskam, kuru izraisa abrazīva iedarbe uz betona aizsargslāni	XM1	XM3
iedarbes klase betona bojājuma riskam, ko izraisa periodiska sasalšana un atkušana	XF1	XF4

PIEZĪMES

- 1) XF4, XF3 un XF2 klase tiek nodrošināta tajos gadījumos, kad salizturības klase ir zemāka vai vienāda ar F200.

Mārtiņš Maskavas

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Pielikums sastādīts uz 1 (vienas) lapas



CEO
INTERNATIONAL